

Avvolgitubo in acciaio verniciato e in acciaio inox AISI 304 **Serie Pesante**, adatto per impieghi a distanze di max 30 m (tubo Ø 3/4") o max 25 m (tubo Ø 1").

Le versioni Mod. 9036 e 9536 vengono fornite con sistema a doppia molla a trazione.

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, gasolio, aria e acqua a bassa pressione.

Per la scelta delle tubazioni vedere la tabella a pagina 220-221.

Su richiesta versione con kit frena-molla /HB (es. 9034/**HB**) vedi fondo pagina.




Mod. 9768  
Mod. 9769



Mod. 9764  
Mod. 9765

Su richiesta modello realizzato in conformità alla Direttiva Atex 2014/34/UE - gruppo II - categoria 2

| Mod. | Materiale             | Pressione max | Connessioni In - Out | Foro utile giunto | Ø max Tubo | Max. Lungh. tubo 3/4" - 1" | Mod. staffa girevole su richiesta | Giunto standard | Dimensioni (A-B-C) (mm) | Largh. Fascia (D) | Peso  |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------|
| 9030 | Acciaio Verniciato    | 100 bar       | M 1" - F 1"          | 20 mm             | 1"         | 12 m - 8 m                 | 9768                              | 9969            | 295x530x500             | 150 mm            | 21 Kg |
| 9034 |                       |               |                      |                   |            | 18 m - 15 m                | 9769                              |                 | 440x530x500             | 300 mm            | 24 Kg |
| 9036 |                       |               |                      |                   |            | 30 m - 25 m                | -                                 |                 | 500x530x540             | 400 mm            | 36 Kg |
| 9529 | Acciaio inox AISI 304 | 100 bar       | M 1" - F 1"          | 20 mm             | 1"         | 12 m - 8 m                 | 9765                              | 9986            | 295x530x500             | 150 mm            | 21 Kg |
| 9525 |                       |               |                      |                   |            | 18 m - 15 m                | 9764                              |                 | 440x530x500             | 300 mm            | 24 Kg |
| 9536 |                       |               |                      |                   |            | 30 m - 25 m                | -                                 |                 | 500x530x540             | 400 mm            | 36 Kg |



### OPTIONAL

#### /HB Kit idraulico frena-molla / PATENTED

Dispositivo di sicurezza per il riavvolgimento controllato del tubo, evita i pericoli derivanti dal rilascio accidentale della tubazione in fase di utilizzo.

**Brevetto nr. 0001426967**

